

Информационный лист

БИТУМНЫЙ ПРАЙМЕР

**Область применения:**

Грунтование бетонных, деревянных и металлических поверхностей для обеспечения наилучшего приклеивания наплавляемых кровельных и гидроизоляционных материалов, гибкой черепицы, а так же для улучшения адгезии к обрабатываемой поверхности обмазочных гидроизоляционных мастик.

Описание материала:

Битумный праймер - состав на основе высококачественного нефтяного битума, органического растворителя и пластификатора.

Особенности:

Битумный праймер совместим с большинством битумных и битумно-полимерных материалов, обладает малым временем высыхания, высокой проникающей способностью, эффективно пропитывает и связывает пыльные загрязнения. Не содержит толуола и других токсичных растворителей.

Характеристики:

Время высыхания одного слоя при 20°C, ч, не более – 24

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при 20°C, в пределах, сек - 30-60

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее - 35

Температура размягчения сухого остатка, °C, не менее - плюс 70

Средний расход - 0,2 л/м.кв, при рекомендуемой толщине слоя 0,2 мм

Производство работ:

Перед применением, битумный праймер тщательно перемешать по всему объёму. При необходимости возможно разбавление уайт-спиритом, сольвентом или бензином-растворителем (не использовать автомобильный бензин, так как пары его могут быть ядовиты). При работе в условиях отрицательных температур, битумный праймер рекомендуется отогреть в тепляках в течение суток при температуре не менее +15°C. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенная от грязи, непрочных остатков старого покрытия, снега и наледи. Влажные поверхности рекомендуется просушить при помощи газовых горелок. Ржавые металлические поверхности зачистить механическим способом и обработать преобразователем ржавчины Bitumast. Битумный праймер наносится при помощи кисти, малярного валика, швабры или методом распыления.

Битумный праймер допускается использовать при окружающей температуре не ниже минус 5°C и отсутствии осадков.

ВНИМАНИЕ! Запрещается начинать укладку наплавляемых материалов до полного высыхания нанесённого слоя.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от минус 30°C до плюс 50°C. Предохранять от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки - 24 месяца.

Меры предосторожности:

Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Битумный праймер огнеопасен! Работы с битумным праймером проводить на открытом воздухе, не курить. Исключить наличие нагревательных приборов и открытых источников огня. Не допускать попадания на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные костюмы, перчатки и очки. При попадании битумного праймера на кожу - удалить ветошью и смыть загрязнение мыльной водой. При попадании битумного праймера в глаза - промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью. При попадании битумного праймера в пищевод - НЕ вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку.

Вся информация и рекомендации, приведенные в этом Информационном Листе, основаны на современных научных и технических знаниях по этому продукту. Лица, получающие этот продукт, ответственны за верное понимание и толкование информации приведенной в этом документе при использовании или при контакте с этим продуктом. Производитель вправе изменять или дополнять существующую информацию без дополнительного уведомления.