

AURA Luxpro 7

ШЕЛКОВО-МАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОТДЕЛКИ

- акрилатная
- отличные декоративные характеристики
- многократное мытьё



Свойства	<p>Интерьерная водно-дисперсионная краска с отличными декоративными характеристиками для потолков и стен внутри помещений.</p> <p>Обладает высокой адгезией к поверхности, легко раскатывается, не брызгает.</p> <p>Позволяет быстро сформировать идеально ровную поверхность с высокими декоративными характеристиками и благородным шелково-матовым блеском (7).</p> <p>Образует прочное покрытие, стойкое к многократному мытью (II класс износостойкости по DIN EN 13300). Окончательную стойкость к мытью приобретает через 21 день.</p> <p>Паропроницаемая.</p> <p>Экологичная, содержание ЛОС (летучие органические соединения) соответствует директиве Европейского Союза 2004/42/CE</p> <p>Колеруется по системе Eskarocolor в пастельные и насыщенные цвета.</p> <p>Гарантия высокого качества отделочных работ.</p>
Назначение	<p>Для окраски жилых и офисных помещений с нормальной или повышенной влажностью. Применяется для окраски новых или ранее оштукатуренных, окрашенных водно-дисперсионными красками, зашпатлеванных поверхностей из бетона, газобетона, кирпича, асбоцемента, гипсокартонных плит, ДСП. Подходит для окрашивания структурных поверхностей и обоев различных типов.</p>
Подготовка поверхности	<p>Перед покраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпатлевочных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. Непрочные и загрязненные места зачистить шпателем или металлической щеткой и обеспылить. Имеющиеся глубокие дефекты поверхности (выбоины и трещины) необходимо выровнять шпатлевкой, пористые и пылящие основания рекомендуется предварительно обработать грунтовкой TM Aura или TM Eskaro (в соответствии с указаниями на этикетке).</p>
Нанесение	<p>Перед применением краску тщательно перемешать.</p> <p>Наносить валиком, кистью или распылителем в один-два слоя.</p> <p>Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до +35°C.</p> <p>Второй слой краски наносить через 2 часа после нанесения первого. Внимание! Покрытие приобретает окончательный цвет после высыхания краски.</p>
Цвет	Белый.
Колеровка	<p>Машинная по системе Eskarocolor в пастельные тона (база А, TR), ручная – с использованием колеровочных красок TM AURA.</p>
Расход	10-12 м ² /л на один слой. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	1-2 часа, при температуре +20±2°C и относительной влажности воздуха 65±5%. Время высыхания соответственно увеличивается при температуре ниже +20°C и повышении влажности.
Рабочие инструменты	Кисть, валик велюровый или с длиной ворса до 14 мм, распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
Меры предосторожности	Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями.
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода.
Гарантийный срок хранения	<p>24 месяца от даты указанной на упаковке. Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.</p> <p>Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.</p>
Утилизация	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Фасовка	0,9 л (1,1 кг) / 2,5 л (3,1 кг) / 9 л (11,2 кг).